

SHOP PRIMER

IMPRIMACIÓN FOSFATANTE

DESCRIPCIÓN

Imprimación promotora de adherencia anticorrosiva y antioxidante de un componente a base de polivinil butiral.

USO RECOMENDADO

Cajas de camiones de poliéster de difícil adherencia... Carpintería y depósitos metálicos, estructuras y en general cualquier pieza que deba permanecer en ambientes húmedos y corrosivos.

Es adecuado y en algunos casos imprescindible para obtener buena adherencia sobre superficies de aluminio, hierro galvanizado, cobre, latón, cinc etc.

También se emplea en obra para la protección temporal del hierro, después del chorro de arena o lijado, con el fin de mantenerlo en el grado de limpieza inicial.

PROPIEDADES

Debido a su carácter ácido le permite atacar la superficie ya sea poliéster o metal, con objeto de hacer un puente de anclaje entre el hierro y los pigmentos, formando sales complejas totalmente adherentes.

Buena adherencia sobre superficies muy lisas.

PROPIEDADES TÉCNICAS

Acabado	Semimate
Peso específico	Blanco : 1,15 gr/cc Negro : 1,06 gr/cc Rojo; 1,16 gr/cc
Materia no volátil	Blanco 36% Rojo; 37% Negro 38%
Diluyente	MAPER DS – PRIMER
Secad al tacto (20° C)	20 minutos aproximadamente
Curado total (20° C)	8 hr. aproximadamente
Repintado (20° C)	12 hr. aproximadamente
Espesor seco recomendado	20 – 30 micras
Rendimiento	10 – 12m ² /l
Color	blanco, negro, gris, rojo ingles,
Envasado	750 ml. 4 l. 20 l. 20Kg
Caducidad	6 meses en envase original cerrado. Manténgase en lugar seco y a temperatura entre 5 y 25° C.

APLICACIÓN

Brocha o pistola.

Remover hasta homogeneizar el contenido del envase.

Aplicar sobre metal limpio, seco, desoxidado, desengrasado y exento de polvo y partículas mal adheridas. En el caso de galvanizados es muy importante que el soporte este convenientemente desengrasado.

En soportes barnizados en malas condiciones eliminar el esmalte.

Para la aplicación a pistola diluir con nuestro DS – SHOP PRIMER.

Aplicar entre 5 y 35° C y máximo 80% de humedad relativa.

SEGURIDAD

Inflamable. Protéjase de las fuentes de ignición. No fumar.

Nocivo por inhalación, ingestión y en contacto con la piel.

Úsese únicamente en lugares bien ventilados.

Utilizar equipos de protección (mascarilla, gafas, guantes...)

En caso de contacto con los ojos, lávelos con agua limpia y abundante.

Preservar los envases de altas temperaturas y de la exposición directa al sol.

Manténgase fuera del alcance de los niños.

Consultar hoja de seguridad del producto.