



Fabrica de Pinturas Plásticas,
Revestimientos, Esmaltes, Barnices,
Imprimaciones, Epoxis, Poliuretanos,
Acrílicas, Señalización Vial, Marinas,
Ignífugas e Intumescentes

MAPERFIX -A- BARNIZ PENETRANTE AL AGUA

maper
recubrimientos, s.l.

DESCRIPCIÓN

Barniz a base de resinas acrílicas-puras en dispersión de alta estabilidad al exterior.

USO RECOMENDADO

Producto especialmente indicado para el sellado de superficies de yeso, escayola etc. y en particular en superficies blandas desmenuzables (yeso mal fraguado...)

También se aplica en la terminación de temples, endureciendo y dando un aspecto satinado.

PROPIEDADES

Fija, endurece y elimina la absorción del soporte a pintar.

Facilita la aplicación de las capas de pintura, así como la adherencia al mismo.

La aplicación de este producto en una fachada realzará el aspecto brillo-color de la misma.

Con una menor dilución en agua del producto y concentrando más el producto se conseguirá más brillo.

Una segunda mano también tendrá como efecto un aumento de brillo, no obstante la capilaridad del sustrato condicionara el brillo final del acabado.

PROPIEDADES TÉCNICAS

Acabado	Brillante a satinado según dilución / capas.
Peso específico	1 gr/cc
Diluyente	agua
Secad al tacto (20° C)	30 – 60 minutos
Curado total (20° C)	7 días
Repintado (20° C)	24 hr. Mínimo
Espesor seco recomendado	20 – 30 micras
Rendimiento	Depende del grosor de la capa y del estado del soporte.
Color	Incoloro en película seca
Envasado	750 cc 5 l. 25 l.
Caducidad	1 año. Manténgase en lugar seco y a temperatura entre 5 y 25° C.

APLICACIÓN

Brocha, rodillo, pistola.

El soporte debe estar limpio y desengrasado.

Antes de su aplicación se debe rascar la superficie para eliminar todas las zonas desconchadas o polvorientas.

Un litro de producto puede admitir hasta 5 litros de agua.

Debe protegerse de las heladas y de la exposición directa al calor.

SEGURIDAD

Nocivo por inhalación e ingestión.

Úsese en lugares bien ventilados.

Utilizar equipos de protección adecuado (mascarillas, gafas, guantes)

En caso de contacto con los ojos lávelos con agua limpia y abundante.

Preservar los envases de las altas temperaturas y de la exposición directa al sol.

Manténgase fuera del alcance de los niños.

Consulte la hoja de seguridad del producto.