



Fabrica de Pinturas Plásticas,
Revestimientos, Esmaltes, Barnices,
Imprimaciones, Epoxis, Poliuretanos,
Acrílicas, Señalización Vial, Marinas,
Ignífugas e Intumescentes

MAPERFIX -D- BARNIZ PENETRANTE AL DISOLVENTE

recubrimientos, s.l.

DESCRIPCIÓN

Barniz incoloro de alta penetrabilidad sobre superficies porosas a base de resinas de metacrilato.

USO RECOMENDADO

Especialmente formulado para la aplicación en albañilería (FIJADOR PARA FACHADAS)
Fijador y endurecedor de los fondos en mal estado, fachadas pintadas con cal, ladrillo caravista, piedra natural o artificial, pinturas a base de cemento, hormigón degradado y pinturas plásticas de baja calidad, hormigón impreso.

PROPIEDADES

Barniz impermeabilizante con efecto hidrófugo para la protección de fachadas.
Al ser incoloro permite conservar el tono natural del ladrillo, piedra etc
Soporta tráfico ligero.
Impermeable al agua exterior y a la vez permeable a la humedad interior, que elimina paulatinamente.
Protege de la humedad y agentes atmosféricos.

PROPIEDADES TÉCNICAS

Acabado	Satinado a Semi-brillo según dilución y capas.
Peso específico	0,94 gr/cc
Materia no volátil	21%
Diluyente	DS – X MAPER
Secad al tacto (20° C)	30 – 40 minutos
Curado total (20° C)	10 hr. aproximadamente
Repintado (20° C)	5 – 6 hr. aproximadamente
Rendimiento	12 – 14 m ² /l depende del estado del soporte.
Color	Incoloro
Envasado	750 ml 4 l. 20 l.
Caducidad	1 año. Manténgase en lugar seco y a temperatura entre 5 y 25° C.

APLICACIÓN

Brocha, rodillo, pistola.
Remover hasta homogeneizar el contenido del envase.
Es imprescindible que la superficie esté limpia, seca y sin desconchados, hormigón suelto, grasa, polvo y humedad, así como eliminar las sales solubles y eflourescencias antes de la aplicación del producto mediante agua a presión, y posterior lavado y aclarado con un detergente neutro.
Es recomendable aplicar la primera mano diluida al 50 – 60% con nuestro DS – X MAPER ya que interesa que penetre en el soporte.
La segunda capa se diluirá en un 10 – 15%

SEGURIDAD

Inflamable. No fumar.
Protéjase de las fuentes de ignición.
Nocivo por inhalación, ingestión y en contacto con la piel.
Úsese únicamente en lugares bien ventilados.
Utilizar equipos de protección (mascarilla, gafas, guantes...)
En caso de contacto con los ojos, lávelos con agua limpia y abundante.
Preservar los envases de altas temperaturas y de la exposición directa al sol.
Manténgase fuera del alcance de los niños.
Consulte la hoja de seguridad del producto.