

SEÑALIZACIÓN VIAL

recubrimientos, s.l.

DESCRIPCIÓN

Pintura especial a base de resinas acrílicas modificadas.

USO RECOMENDADO

Pintura especialmente formulada para la señalización de marcas viales, con un rápido secado de fondo a superficie.

Permite el empleo de micro esferas de vidrio para la refracción a la luz.

Gracias a la composición de sus disolventes no se produce el fenómeno de sangrado, cuando es aplicado sobre productos asfálticos.

Se emplea, también, en el pintado de suelos de locales y aparcamientos de asfalto.

PROPIEDADES

Gran rapidez de secado.

Máxima cubrición.

No deslizante.

Alta resistencia a la abrasión.

Flexible.

Máxima resistencia en exteriores e interiores.

Reflectante (añadiendo pigmento reflectante)

PROPIEDADES TÉCNICAS

Peso específico

1,5 – 1,6 gr/cc según color.

Espesor seco recomendado

80 – 100 gr/m²

Materia no volátil

72%

Diluyente

DS – XT MAPER

Secado (20° C)

20 – 30 minutos

Repintado (20° C

1 – 2 horas

rendimiento

2 – 3 m²/Kg. Según el estado de la superficie.

color

Blanco, amarillo, rojo, azul.

Envasado

6 Kg. 25 Kg.

Caducidad

1 año en envase original cerrado. Manténgase en lugar seco y a temperatura entre 5 y 25° C.

APLICACIÓN

Pistola, rodillo, brocha.

Sobre pintura vieja en mal estado : Eliminar completamente y proceder como si se tratara de superficie nueva.

Sobre pintura vieja bien adherida : Si es de calidad similar eliminar polvo y grasa, limpiar bien y pintar.

Sobre superficies nuevas : eliminar polvo y grasa.

Sobre pavimentos de hormigón y cemento : Dejar fraguar el cemento completamente (1 mes). Eliminar el salitre y la alcalinidad, neutralizando el cemento.

Sobre asfalto o aglomerado asfáltico limpio : pintar directamente.

En todos los casos el soporte debe estar bien seco y pintar a temperatura entre 5 y 30 °C y humedad relativa menor del 80%.

SEGURIDAD

Inflamable.

Protéjase de las fuentes de ignición. No fumar.

Nocivo por inhalación, ingestión y en contacto con la piel.

Úsese únicamente en lugares bien ventilados.

Utilizar equipos de protección (mascarilla, gafas, guantes...)

En caso de contacto con los ojos, lávelos con agua limpia y abundante.

Preservar los envases de las altas temperaturas y de la exposición directa al sol.

Manténgase fuera del alcance de los niños.

Consultar la hoja de seguridad del producto.