

# BARNIZ MARINO INTEMPERIE

## DESCRIPCIÓN

Barniz a base de resinas sintéticas modificadas.

## USO RECOMENDADO

Barniz apropiado para la decoración y protección de la madera al exterior.  
Barnizado de puertas, ventanas, mesas, persianas, etc.  
Tanto al interior como al exterior cuando se requiere un acabado brillante, duro y resistente al roce.

## PROPIEDADES

Proporciona una gran protección frente a las inclemencias atmosféricas.  
Formulado especialmente para entornos muy húmedos.  
Duro, flexible, resistente al amarillamiento y al cuarteo.  
Proporciona un acabado liso, uniforme, resistente a golpes y rayados.

## PROPIEDADES TÉCNICAS

Aspecto	Transparente
Acabado	Brillante
Peso específico	0.9 gr/cc
Materia no volátil	45%
Diluyente	disolvente MAPER DS – W
Secado al tacto (20° C)	8 hr.
Repintado (20° C)	24 – 30 h.
Espesor seco recomendado	35 – 50 micras por capa
Rendimiento teórico	10 – 12 m <sup>2</sup> /L por capa
Color	incolore
Envasado	20 Lt. 4Lt. 750cc. 375cc.

Caducidad 1 año en envase original cerrado. Manténgase en lugar seco y a temperatura entre 5 y 25° C.C.

## APLICACIÓN

Lijar la madera antes de barnizar.  
Agitar el envase antes del uso.  
En maderas barnizadas en malas condiciones eliminar el esmalte.  
Para conseguir una protección perfecta frente moho, hongos y carcoma, impregnar previamente la madera con FONDO CONSERVANTE DE LA MADERA. Lijar suavemente y eliminar el polvo.  
Las maderas húmedas o grasas pueden causar problemas de rechazo en la mayoría de los protectores.

Brocha: aplicar la primera mano diluida al 10 – 15%.  
Las sucesivas capas aplicarlas al uso.

Pistola: ajustar la viscosidad según aplicación.  
Es aconsejable lijar entre capas.

## SEGURIDAD

Inflamable.  
Protéjase de las fuentes de ignición. No fumar.  
Nocivo por inhalación, ingestión y en contacto con la piel.  
Úsese únicamente en lugares bien ventilados.  
Utilizar equipos de protección (mascarilla, gafas, guantes...)  
En caso de contacto con los ojos, lávelos con agua limpia y abundante.  
Preservar los envases de altas temperaturas y de la exposición directa al sol.  
Manténgase fuera del alcance de los niños.  
Consultar la hoja de seguridad del producto.