

BARNIZ SINTÉTICO

DESCRIPCIÓN

Barniz de secado rápido a base de resinas alcidicas especiales.

USO RECOMENDADO

Barnizado de todo tipo de maderas, como puertas, ventanas, mesas, persianas etc.
Se puede aplicar tanto en interior como en exterior.

PROPIEDADES

Proporciona un acabado liso, uniforme, de rápido secado resistente a golpes y rayados.
Realza la belleza de las maderas sin deteriorarlas.

PROPIEDADES TÉCNICAS

Acabado	Brillo, satinado o mate.
Peso específico	0.9 gr/cc
Materia no volátil	45%
Diluyente	disolvente MAPER DS – W
Secado al tacto (20° C)	4 - hr.
Curado total (20° C)	7 días aproximadamente.
Repintado (20° C)	24 hr.
Espesor seco recomendado	30 micras por capa
Rendimiento teórico	12 – 14 m ² /L por capa (sobre superficies lisas bien preparadas)
Color	incolore
Envasado	20 Lt. 4Lt. 750cc. 375cc.
caducidad	9 meses en envase original cerrado. (manténgase en lugar seco y a temperatura entre 5 y 25° C)

APLICACIÓN

Brocha, rodillo, pistola.

Remover hasta homogeneizar el contenido del envase.

La superficie a pintar deberá estar limpia, seca y exenta de grasa, polvillo, hongos y pintura en mal estado.

Maderas previamente barnizadas :

Si el barniz está en mal estado (cuarteado o mal adherido) eliminarlo completamente y proceder como en el caso de maderas nuevas.

Si el barniz está en buen estado, lijar hasta abrir el poro y continuar como en maderas nuevas.

Maderas nuevas :

Lijar a fondo con lija fina a favor de la malla y eliminar el polvo.

Para conseguir una protección perfecta frente a mohos, hongos, carcoma y putrefacción es recomendable impregnar previamente la madera con nuestro FONDO CONSERVANTE DE MADERA. Lijar y eliminar el polvo.

Aplicación del BARNIZ SINTÉTICO

Brocha: Rebajar la primera mano con un 10 – 15% de nuestro disolvente DS – W.
Las sucesivas capas aplicarlas al uso.

Pistola: Ajustar la viscosidad según aplicación.
Es aconsejable lijar entre capas.

SEGURIDAD

Inflamable. Protéjase de las fuentes de ignición. No fumar. Nocivo por inhalación, ingestión y en contacto con la piel.

Úsese únicamente en lugares bien ventilados. Utilizar equipos de protección (mascarilla, gafas, guantes...)

En caso de contacto con los ojos, lávelos con agua limpia y abundante.

Preservar los envases de altas temperaturas y de la exposición directa al sol.

Manténgase fuera del alcance de los niños.

Consultar la hoja de seguridad del producto.