

MAPERLITE ANTIHUMEDAD

recubrimientos, s.l.

DESCRIPCIÓN

Pintura al disolvente formulada con acrilatos de vinilo.

USO RECOMENDADO

Tratamiento para las superficies de yeso y mampostería aislante de la humedad y de las eflorescencias.

Se puede aplicar sobre superficies de hormigón, cemento, yeso, prefabricados etc.

Sella las eflorescencias o salitre propios de los materiales de construcción, así como la mayoría de las manchas rebeldes a otros productos.

PROPIEDADES

Impermeabilizante pero permeable al vapor de agua. (Evitando así, el blistering y ampollamientos)

Dosifica el paso de la humedad, mejora la adherencia y fija los sustratos poco consistentes.

Facilita la cubrición con el producto de acabado.

Aislante, evita que afloren manchas a la superficie.

Especialmente formulado para sellar la humedad que procede del exterior del sustrato y que afecta a la adherencia de las pinturas aplicadas en el interior del sustrato.

PROPIEDADES TÉCNICAS

Aspecto	Tixotrópico
Acabado	Mate
Peso específico	1.4 gr/cc
Materia no volátil	65%
Diluyente	disolvente MAPER DS – W
Secado al tacto (20° C)	1 hr.
Repintado	24hr.
Espesor recomendado	140 - 200 micras
Rendimiento	4 - 6 m ² /l. (según estado y porosidad del soporte)
Color	Blanco.
Envasado	20Lt. 4Lt. 750ml.
Caducidad	1 año en envase original cerrado. (manténgase en lugar seco y a temperatura entre 5 y 25° C)

APLICACIÓN

Brocha, rodillo, pistola.

Remover hasta homogenizar el envase.

El sustrato deberá estar limpio y exento de polvo y partículas mal adheridas.

En soportes barnizados en malas condiciones eliminar el esmalte.

Las manchas difíciles podrán ser aisladas mediante 1 – 2 manos de ANTIHUMEDAD.

SEGURIDAD

Inflamable.

Protéjase de las fuentes de ignición. No fumar.

Nocivo por inhalación, ingestión y en contacto con la piel.

Úsese únicamente en lugares bien ventilados.

Utilizar equipos de protección (mascarilla, gafas, guantes...)

En caso de contacto con los ojos, lávelos con agua limpia y abundante.

Preservar los envases de altas temperaturas y de la exposición directa al sol.

Manténgase fuera del alcance de los niños.

Consulte la hoja de seguridad del producto.