

HIDROMAP

HIDROFUGANTE AL DISOLVENTE

DESCRIPCIÓN

Solución de siliconas en disolventes.

USO RECOMENDADO

Su principal campo de aplicación es la hidrofugación de fachadas de obra vista, piedra natural, hormigón etc. para evitar el paso de la humedad exterior hacia el interior.

También, y siguiendo un método de aplicación muy específico, evita el paso por capilaridad de la humedad del subsuelo a las plantas bajas de un edificio.

PROPIEDADES

Impermeabilizante con efecto hidrófugo.

Aplicado sobre superficies porosas y absorbentes, les confiere propiedades hidropelentes.

Al ser incoloro permite conservar el tono natural del ladrillo, piedra etc.

Protege de la humedad y agentes atmosféricos.

A pesar de contener siliconas, una vez seco es repintable con cualquier tipo de pintura.

El efecto hidrofugante total no se produce hasta aproximadamente 7 días después de la aplicación del producto.

PROPIEDADES TÉCNICAS

Aspecto	Incoloro
Peso específico	0,87 gr./cc.
Diluyente	DS - X MAPER
Secado (20° C)	1 hr.
Rendimiento	8 - 10 m ² /l. (según estado y porosidad del soporte)
Envasado	4l. 20l.

Caducidad	1 año. Manténgase en lugar seco y a temperatura entre 5 y 25° C.
-----------	--

APLICACIÓN

Brocha, rodillo, pistola.

Remover hasta homogeneizar el contenido del envase.

Aplicar una sola capa a toda la superficie impregnando el sustrato.

No forma películas por lo que los posibles descuelgues producidos durante la aplicación son imperceptibles una vez seco el producto.

Sobre superficies poco absorbentes hay que eliminar el exceso de producto antes del secado para evitar defectos superficiales.

SEGURIDAD

Inflamable. No fumar.

Protéjase de las fuentes de ignición.

Toxico por inhalación, ingestión y en contacto con la piel.

Irritante.

Úsese únicamente en lugares bien ventilados.

Utilizar equipos de protección (mascarilla, gafas, guantes...)

En caso de contacto con los ojos, lavarlos con agua limpia y abundante.

Preservar los envases de las altas temperaturas y de la exposición directa al sol.

Manténgase fuera del alcance de los niños.

Consulte la hoja de seguridad del producto.