



## Información Técnica

HTI 12: Impermeabilizantes

AISLANTE ANTICONDENSACIÓN

### **DESCRIPCIÓN:**

MAXAFLEX FACHADAS AISLANTE ANTICONDENSACIÓN, es un revestimiento en base a resinas acrílicas especialmente diseñada para evitar la condensación interior mediante un aislamiento térmico exterior.

### **EMPLEO:**

Se recomienda para la protección de paramentos verticales en exteriores, en lugares con condensación interior, y donde se requiera un aislamiento térmico, impidiendo a su vez las condensaciones sobre las superficies sin protección aislante, provocando un aislamiento térmico interior en función de las capas aplicadas.

### **CARACTERÍSTICAS:**

Aislamiento térmico: 14 % +/- 2 en proporción 2'5 kg. /m<sup>2</sup>.  
Reduce la Condensación: 37 % +/- 2 en proporción 2'5 kg. /m<sup>2</sup>.  
Color: Blanco.  
Adherente.  
Flexible.  
Impermeable, hidrófugo.  
Contenido en sólidos: 63,50 % + / - 2  
Densidad: 1'151 gr. /cc.

### **PRESENTACIÓN:**

Envases de 20 kg. (17 litros) y 5 kg. (4 litros)  
Color: blanco

### **PRECAUCIÓN:**

- No almacenar ni aplicar a temperaturas inferiores a -5°C ni superiores a 35°C.
- Consumir preferentemente antes de un año desde fecha lote.
- No almacenar a la intemperie.
- Ver ficha de seguridad.

Fecha de emisión: 01/11/2009

Revisión: 0