



## Información Técnica

**HTI-6: Impermeabilizantes**

**MAXAFLEX INCOLORO**

### **DESCRIPCIÓN:**

MAXAFLEX INCOLORO, es un recubrimiento incoloro a base de resinas acrílico – etilénico que asegura una impermeabilización a base de saturación en paramentos cerámicos, mampostería y ornamentación en piedra.

MAXAFLEX INCOLORO, tiene un efecto antiadherente actuando como protector contra las incrustaciones de yeso, cemento, etc... Presenta un brillo natural sin alterar el color.

### **MODO DE EMPLEO:**

- Se puede aplicar con brocha, rodillo o airless.
- Se debe aplicar con homogeneidad para evitar una deficiente impermeabilización y la acumulación de producto que pudiera formar manchas blancas (estas se hacen por amontonamiento de material secándose antes la parte externa que la interior).
- Se puede diluir hasta un 50 % con agua.
- Admite cierto grado de humedad en los paramentos.
- No es aconsejable su uso para pavimentos.

### **DATOS FISICOS:**

- Hidrófugo.
- Transpirable.
- Elongación a la rotura. 120 %
- Densidad. 1,128 gr/cm<sup>3</sup>.
- Contenido en sólidos. 33%

### **ENVASES:**

Envases: 16 kg. (16 litros), 4 kg. (4 litros) y 0'750 kg. (0'750 litros)  
Color: incoloro.

### **PRECAUCIÓN:**

- No almacenar ni aplicar a temperaturas inferiores a -5°C ni superiores a 35°C
- No aplicar en zonas sin ventilación.
- Consumir preferentemente antes de un año desde fecha lote.
- No almacenar a la intemperie.
- Ver ficha de seguridad.

Fecha de emisión: 14-03-2008

Revisión: 0