



## Información Técnica

**HTM 2: Masillas**

**INCOLORA F.P.I-3**

### **DESCRIPCIÓN:**

Las Masillas Veloflex, son de componentes acrílicos uretanados, de gran elasticidad y resistencia al roce y a la rotura.

No tienen ningún componente graso por lo que se puede pintar encima sin dejar señal de la masilla. Para mayor resistencia se recomienda armarlo con veloflex en pequeñas fisuras y Mallatex en grandes grietas y juntas de dilatación.

### **EMPLEO:**

#### RELLENO DE GRIETAS.(Empleo)

Aplicación sobre todas las grietas de masilla elástica, colocación de un velo sobre la grieta y aplicación de otra capa de masilla elástica superpuesta.

### **PRESENTACIÓN:**

Envases: 17 kg. (17 litros), 4 kg. (4 litros) y 0'750 kg. (0'750 litros).  
Color: incoloro.

### **DATOS TECNICOS**

- Contenido en sólidos. 35%
- Impermeable.
- Elongación a rotura 110%
- Hidrófugo.
- Aspecto brillante.
- Densidad. 1,251 Gr/c.c.

### **PRECAUCIÓN:**

- No almacenar ni aplicar a temperaturas inferiores a  $-5^{\circ}\text{C}$  ni superiores a  $35^{\circ}$
- Consumir preferentemente antes de un año desde fecha lote.
- No almacenar a la intemperie.
- Ver Ficha de Seguridad.

Fecha de emisión: 14-03-2008

Revisión: 0